

Complementos

Suelos

Ref. SLO001 Loseta de Caucho

Dimensiones: 50x50 (espesor entre 2 cm y 8 cm).

Peso: (Variable depende el espesor).

Composición: Granulado de caucho SBR reciclado, mezclado con polímero de poliuretano y pigmentos minerales.

Proceso fabricación: Reticulado en molde a alta temperatura.

Características: Alta resistencia al impacto.
Amplio índice de elasticidad.
Cumple la normativa europea EN-1177.

Colores: Negro
Rojo.
Verde.

Aplicaciones: Pavimento de montaje para parques Infantiles y zonas recreativas al aire libre.

Instalación: Se Instala sobre soleras de hormigón o mortero previamente Instalada.

Utilizar para el montaje adhesivo Enepol 652 a razón de 1 kg. Cada 4 - 5 m2 aproximadamente.

Adhesivo con tapón aplicador, exento de disolventes.

Aplicar adhesivo al suelo y principalmente a los laterales de las losetas.

Aplicar un pequeño hilo de adhesivo en los laterales de las losetas para unir las entre si por los cuatro lados.

Con este método evitaremos las separaciones por las dilataciones y contracciones.



*Los colores pueden variar en función del stock y de las placas de HDPE de las que dispongamos.